

MISCELATORE PER GESSO

INVESTMENT MIXER - MÉLANGEUR À PLÂTRE - MEZCLADOR PARA YESO






Mescolatore automatico sottovuoto per rivestimenti in gesso, completo di pompa vuoto interna per aspirare l'aria sia dalla camera del gesso che da quella dei cilindri. Sono possibili due velocità di mescolazione dell'impasto acqua-gesso ed è munito di impianto vibrante della camera cilindri. Permette di ottenere un impasto omogeneo in assenza di aria, con risparmio di tempo ed eliminazione di bolle d'aria nel rivestimento dei cilindri. E' inoltre garantita la totale sicurezza dell'operatore grazie al moto-riduttore d'azionamento del mescolatore a bassa tensione (24 volt).

Automatic vacuum mixer for investment, equipped with internal vacuum pump for sucking air from both chambers. With two mixing speeds for water-plaster mix, it is equipped with a cylinder chamber vibrating system. Allows to obtain a homogeneous, air-free mix, saving time and eliminating air bubbles in the cylinder investment. Operator's safety is also thoroughly guaranteed thanks to the low-voltage mixer driving geared motor (24 volt).

Mélangeur automatique sous vide pour revêtements en plâtre, complet de pompe à vide interne pour aspirer l'air de la chambre du plâtre de même que de celle des cylindres. Avec deux vitesses de malaxage du mélange eau-plâtre, ce mélangeur est muni d'un système vibrant de la chambre des cylindres. Il permet d'obtenir un mélange homogène sans air, avec un gain de temps et l'élimination de bulles d'air dans le revêtement des cylindres. Il garantit aussi la plus grande sécurité de l'opérateur grâce au motoréducteur de commande du mélangeur à basse tension (24 volt).

Mezclador automático en vacío para revestimientos de yeso, completo con bomba de vacío interna para aspirar el aire tanto de la cámara del yeso como de la de los cilindros. Son posibles dos velocidades de mezcla de la masa agua-yeso y el aparato se ha equipado con instalación vibrante de la cámara de los cilindros. Permite obtener una masa homogénea en ausencia de aire, con ahorro de tiempo y eliminación de las burbujas de aire en el revestimiento de los cilindros. Además se garantiza la seguridad total del operador, gracias al motorreductor de accionamiento del mezclador de baja tensión (24 volt).



COD.	 mm. max	 rpm	 mc/h	 mm.	 Kg
MIX10	100x180h	250 max	8	380x380x900h	25

FORNI ELETTRICI PER LA FUSIONE

ELECTRIC MELTING FURNACES - FOURS ÉLECTRIQUES POUR FUSION - HORNOS ELÉCTRICOS PARA LA FUSIÓN





Forni fusori elettrici per metallo, muniti di termoregolatore digitale, temperatura massima 1100°C. Sono disponibili per crogioli in grafite da 1, 2 e 3 kg di capacità e vengono forniti completi di crogiolo e pinza.

Electrical furnaces for metal casting, equipped with digital heat regulator, maximum 1100°C temperature. They are available for graphite crucibles having a 1, 2 and 3 kg capacity, and are supplied complete with crucible and tong.

Fours de fusion électriques pour métal, munis de thermorégulateur numérique, température max. de 1100°C. Ils sont disponibles pour creusets en graphite de 1,2 kg et 3 kg de capacité et sont fournis complets de creuset et pince.

Hornos de fusión eléctricos para metal, equipados con termorregulador digital, temperatura máxima 1100 °C. Están disponibles para crisoles de grafito de 1, 2 y 3 kg de capacidad y se suministran completos con crisol y pinza.



COD.	 Kg	 watt	 mm.	 Kg	CROGIOLO CRUCIBLE CREUSET CRISOL
FE10	Kg 1 Au	850	250x250x400h	8	FE10CR
FE20	Kg 2 Au	1300	250x250x400h	8	FE20CR
FE30	Kg 3 Au	1700	250x250x400h	8	FE30CR