

# VULCANIZZATORI PER GOMME

VULCANIZERS FOR RUBBER - VULCANIZATEURS POUR CAOUTCHOUC - VULCANIZADORES PARA GOMAS



Vulcanizzatore per gomme silicomic od organiche, munito di pistone premi-gomma (escursione massima 15 mm) con termostato digitale. Piastre scaldanti in alluminio per un'ottima diffusione del calore, adatte alla maggior parte delle staffe disponibili sul mercato.

*Vulcanizer for silicomic or organic rubbers, provided with a rubber-stuffing piston (maximum excursion: 15 mm) with digital heater controller. Aluminium heating plates for an optimum diffusion of heat, suitable to most molding boxes available on the market.*

Vulcanisateur pour caoutchoucs silicomic ou organiques, muni de piston presse-caoutchouc (excursion maximum 15 mm) avec thermostat numerique. Plaques chauffantes en aluminium pour une diffusion optimale de la chaleur, adaptees à la plupart des chassis de moulage disponibles sur le marche.

*Vulcanizador para gomas silicomicas u orgánicas, provisto de pistón comprime-goma (excursión máxima 15 mm) con termostato digital. Planchas calentadoras en aluminio para una óptima difusión del calor, idóneo para la mayoría de los moldes disponibles en el mercado.*

| COD.  | watt | max temp | max    | resolution | resolution | mm.     | mm. | mm.          | Kg |
|-------|------|----------|--------|------------|------------|---------|-----|--------------|----|
| VU220 | 750  | 200°C    | 120min | 1°         | 5 min      | 220x150 | 70  | 360x165x530h | 24 |

Vulcanizzatore per gomme con piastre scaldanti tonde in alluminio. E' munito di punzone premigomma che assicura una perfetta compressione nella staffa (escursione massima del punzone 15 mm). E' inoltre dotato di termostato fino a 200°C, temporizzatore per regolare il tempo di cottura (fino a 60 minuti) e termometro per la verifica della temperatura.

*Vulcanizer for rubbers with round aluminium heating plates. It is provided with rubber-stuffing punch which ensures a perfect compression in the molding box (maximum excursion of punch: 15 mm). It is also provided with a thermostat up to 200°C, timer to control the stoving time (up to 60 minutes) and thermometer to check temperature.*

Vulcanisateur pour caoutchouc avec plaques chauffantes rondes en aluminium. Est muni de poinçon presse-caoutchouc assurant une parfaite compression dans le chassis de moulage (excursion maximum du poinçon 15 mm). Il est en outre doté de thermostat allant jusqu'à 200°C, de temporisateur pour régler le temps de cuisson (jusqu'à 60 minutes) et de thermomètre pour le contrôle de la température.

*Vulcanizador para gomas con planchas calentadoras redondas para aluminio. Es provisto de punzón comprime-goma que asegura una perfecta compresión del molde (excursión máxima del punzón 15 mm). Es dotado incluso de termostato hasta 200°C., temporizador para regular el tiempo de cocción (hasta 60 minutos) y termómetro para el control de la temperatura.*



| COD.  | watt | max temp | max   | resolution | resolution | mm.  | mm. | mm.          | Kg |
|-------|------|----------|-------|------------|------------|------|-----|--------------|----|
| VU140 | 700  | 200°C    | 60min | 5°         | 1 min      | ø140 | 70  | 380x170x430h | 20 |