

IMPIANTI GALVANICI

GALVANIC PLANTS - INSTALLATIONS GALVANIQUE - INSTALACIONES GALVANICA

Impianti galvanici per rodire a 4 vasche in Pyrex, equipaggiati di riscaldamento della vasca del rodio, termoregolatore, amperometro e timer digitali.

Può essere collegata una penna per rodire e sono muniti di protezione da sovraccarichi di corrente. Il modello da 2 litri ha l'agitazione magnetica del bagno galvanico.

Galvanic installations with 4 Pyrex tank for rhodium plating, equipped with rhodium tank heating, digital heat regulator, ammeter and timer.

It is possible to connect a rhodium plating pen and there is also a current overload protection device. The 2 liters model features magnetic stirring of galvanic bath.

Apareils galvanoplastie à 4 bacs en Pyrex pour rhodier, équipées de chauffage pour bac à rhodium, régulateur de chaleur, ampèremètre et minuterie numériques.

Il est prévu la possibilité de connecter un stylo à rhodier et ils sont doté de dispositif de protection contre la surcharge de courant. Le modèle de 2 litres est doté de l'agitation magnétique du bain galvanique.

Plantas galvánicas para rodar con 4 cubas en Pyrex, equipadas con calentamiento de la cuba del rodio, termorregulador, amperímetro y temporizador digitales.

Se prevé la posibilidad de conectar una punta para rodar y se han equipado con protección contra las sobrecargas de corriente. El modelo de 2 litros posee un sistema de agitación magnética del baño galvánico.



COD.	Volt	watt	mm.	Kg
GLV1	11 Volt - 1,5 A 7,5 Volt - 10 A	300 Watt	530x270x320h	14
GLV2	11 Volt - 1,5 A 7,5 Volt - 10 A	300 Watt	530x270x320h	15

FILO DI FERRO RICOTTO

ANNEALED IRON WIRE - FIL DE FER RECUIT - ALAMBRE RECOCIDO

Filo di ferro naturale ricotto per oreficeria, fornito avvolto su spolette di legno da 100 gr (minimo 1 Kg per diametro) disponibile nei seguenti diametri:

Natural soft iron wire for jewellers; it is supplied as wound around wooden 100g spools (minimum 1 Kg per diameter). The following diameters are available:

Fil de fer naturel recuit pour orfèvrerie, fourni enroulé sur cannettes en bois de 100 gr (min. 1 kg pour diamètre) disponible dans les diamètres suivants:

Alambre natural recocido para orfebrería, suministrado envuelto en canillas de madera de 100 gr (mínimo 1 Kg por diámetro), disponible en los siguientes diámetros:



COD.	ø mm.	COD.	ø mm.
FF14	0,14	FF32	0,32
FF16	0,16	FF36	0,36
FF18	0,18	FF40	0,40
FF20	0,20	FF44	0,44
FF22	0,22	FF48	0,48
FF24	0,24	FF52	0,252
FF28	0,28	FF55	0,55